

Golf GTD		135 kW (184 CV)
Motore, impianto elettrico		
Motore		Diesel TDI, 4 cilindri 16V, BlueMotion Technology
Posizione		Anteriore, trasversale
Materiale testata/blocco motore		Lega di alluminio/ghisa grigia
Alésaggio/corsa	mm	81/95,5
Cilindrata	cm ³	1.968
Valvole per cilindro/comando		4/indiretto, con bilancieri a rullo
Alberi a camme/posizione/comando		1/in testa/a cinghia dentata
Quantità cuscinetti albero motore		5
Rapporto di compressione	:1	15,8
Alimentazione		Iniezione diretta di gasolio common rail
Sovralimentazione		Turbocompressore a gas di scarico
Depurazione gas di scarico		Catalizzatore ad ossidazione a due vie, filtro antiparticolato
Potenza massima (DIN)	kW (CV) a giri/min	135 (184) 3.500
Coppia massima	Nm a giri/min	380/1.750-3.250
Alternatore	A	140
Batteria/capacità	A(Ah)	380 (68)
Prestazioni (massa a vuoto + 200 kg)		
0 - 80/100 km/h	s	5,6/7,5
Ripresa 80 - 120 km/h in 5a marcia	s	7,5
Velocità massima	km/h	230
Livello sonoro in moto/da fermo	dB(A)	85/75
Consumo di carburante (99/100/CE)		
Carburante		gasolio
Ciclo urbano	l/100 km	5,1
Ciclo extraurbano	l/100 km	3,7
Combinato	l/100 km	4,2
Emissioni CO ₂	g/km	109
Classe di efficienza energetica		A
Categoria di emissioni nocive		Euro 6
Trasmissione		
Frizione		Frizione monodisco a secco, volano bimassa
Cambio		Manuale a 6 marce
Rapporto trasmiss. singolo/totale 1a marcia	:1	3,769/13,003
Rapporto trasmiss. singolo/totale 2a marcia	:1	2,087/7,2
Rapporto trasmiss. singolo/totale 3a marcia	:1	1,324/4,568
Rapporto trasmiss. singolo/totale 4a marcia	:1	0,919/3,171
Rapporto trasmiss. singolo/totale 5a marcia	:1	0,902/2,49
Rapporto trasmiss. singolo/totale 6a marcia	:1	0,757/2,089
Rapporto trasmiss. retromarcia	:1	4,549/12,555
Rapporto finale anteriore 1°/2°		3,45/2,76
Marce su 1°/2°		1a-4a marcia/5a-6a marcia, retromarcia
Telaio		Davanti: sospensioni McPherson con bracci inferiori triangolari. Dietro: sospensioni multilink a quattro bracci, molle e ammortizzatori separati. Barra antirollio anteriore e posteriore. ESP, ASR, servosterzo elettromeccanico con assistenza variabile in funzione della velocità.

Cerchi		7 1/2 J x 17
Pneumatici		225/45 R 17 V
Impianto frenante		
Freni		A disco anteriori e posteriori, gli anteriori autoventilanti. ABS, EBV, Dual Brake Assistant
ABS		Idraulico
Ø disco/dischi anteriori/posteriori	mm	312/272
Effetto del freno di stazionamento		Sulle ruote posteriori
Dimensioni esterne		
Porte		2
Lunghezza/larghezza/altezza	mm	4.268/1.790/1.442
Passo	mm	2.631
Carreggiata, anteriore/posteriore	mm	1.538/1.517
Diametro di sterzata	m	10,9
Rapporto di trasmissione dello sterzo		13,56
Dimensioni interne		
Posti		5
Larghezza gomiti anteriore	mm	1.486/1.465
Vano bagagli		
Lunghezza, divano sollevato/abbassato	mm	839/1.558
Larghezza minima vano bagagli	mm	1.003
Altezza del vano di carico fino al sottocielo	mm	900
Volume (misurazione VDA): divano sollevato/abbassato	l	380/1.270
Larghezza portellone in basso	mm	1.023
Masse		
Massa a vuoto	kg	1.377
Massa complessiva ammessa	kg	1.850
Carico	kg	548
Massa massima ammessa sugli assi anteriore/posteriore	kg	1.030/870
Massa massima rimorchiabile ammessa su pendenza del 12%/non frenato	kg	1.600/680
Carico statico verticale ammesso sul gancio/caricico ammesso sul tetto	kg	80/75
Capacità		
Serbatoio del carburante	l	50
Manutenzione		
Frequenza cambio olio	km	Manutenzione ordinaria in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione
Frequenza ispezioni		Manutenzione ordinaria in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione
Garanzia		2 anni senza limiti di chilometraggio, 3 anni sulla vernice, 12 anni sulla corrosione passante, garanzia di mobilità

Golf GTD		135 kW (184 CV)
Motore, impianto elettrico		
Motore		Diesel TDI, 4 cilindri 16V, BlueMotion Technology
Posizione		Anteriore, trasversale
Materiale testata/blocco motore		Lega di alluminio/ghisa grigia
Alesaggio/corsa	mm	81/95,5
Cilindrata	cm ³	1.968
Valvole per cilindro/comando		4/indiretto, con bilancieri a rullo
Alberi a camme/posizione/comando		1/in testa/a cinghia dentata
Quantità cuscinetti albero motore		5
Rapporto di compressione	:1	15,8
Alimentazione		Iniezione diretta di gasolio Common Rail
Sovralimentazione		Turbocompressore a gas di scarico
Depurazione gas di scarico		Catalizzatore ad ossidazione a due vie, filtro antiparticolato
Potenza massima (DIN)	kW (CV) a giri/min	135 (184) 3.500
Coppia massima	Nm a giri/min	380/1.750-3.250
Alternatore	A	140
Batteria/capacità	A(Ah)	380 (68)
Prestazioni (massa a vuoto + 200 kg)		
0 - 80/100 km/h	s	5,6/7,5
Velocità massima	km/h	228
Livello sonoro in moto/da fermo	dB(A)	86/74
Consumo di carburante (99/100/CE)		
Carburante		gasolio
Ciclo urbano	l/100 km	5,5
Ciclo extraurbano	l/100 km	4
Combinato	l/100 km	4,5
Emissioni CO ₂	g/km	119
Classe di efficienza energetica		B
Categoria di emissioni nocive		Euro 6
Trasmissione		
Frizione		Due frizioni a lamelle a comando elettroidraulico in bagno d'olio
Cambio		A 6 marce DSG
Rapporto trasmissione singolo/totale 1a marcia	:1	3,462/15,146
Rapporto trasmiss. singolo/totale 2a marcia	:1	1,913/8,369
Rapporto trasmiss. singolo/totale 3a marcia	:1	1,125/4,922
Rapporto trasmiss. singolo/totale 4a marcia	:1	0,756/3,308
Rapporto trasmiss. singolo/totale 5a marcia	:1	0,763/2,543
Rapporto trasmiss. singolo/totale 6a marcia	:1	0,622/2,073
Rapporto trasmiss. retromarcia	:1	3,989/13,295
Rapporto finale anteriore 1°/2°		4,375/3,333
Marce su 1°/2°		1a-4a marcia/5a-6a marcia, retromarcia
Telaio		Davanti: sospensioni McPherson con bracci inferiori triangolari. Dietro: sospensioni multilink a quattro bracci, molle e ammortizzatori separati. Barra antirollio anteriore e posteriore. ESP, ASR, servosterzo elettromeccanico con assistenza variabile in funzione della velocità.

Cerchi Pneumatici		7 1/2 J x 17 225/45 R 17 V
Impianto frenante		
Freni		A disco anteriori e posteriori, gli anteriori autoventilanti. ABS, EBV, Dual Brake Assistant
ABS		Idrraulico
Ø disco/dischi anteriori/posteriori	mm	312/272
Effetto del freno di stazionamento		Sulle ruote posteriori
Dimensioni esterne		
Porte		2
Lunghezza/larghezza/altezza	mm	4.268/1.790/1.442
Passo	mm	2.631
Carreggiata, anteriore/posteriore	mm	1.538/1.517
Diametro di sterzata	m	10,9
Rapporto di trasmissione dello sterzo		13,56
Dimensioni interne		
Posti		5
Larghezza gomiti anteriore	mm	1.486/1.465
Vano bagagli		
Lunghezza, divano sollevato/abbassato	mm	839/1.558
Larghezza minima vano bagagli	mm	1.003
Altezza del vano di carico fino al sottocielo	mm	900
Volume (misurazione VDA): divano sollevato/abbassato	l	380/1.270
Larghezza portellone in basso	mm	1.023
Masse		
Massa a vuoto	kg	1.395
Massa complessiva ammessa	kg	1.880
Carico	kg	560
Massa massima ammessa sugli assi anteriore/posteriore	kg	1.060/870
Massa massima rimorchiabile ammessa su pendenza del 12%/non frenato	kg	1.600/690
Carico statico verticale ammesso sul gancio/carico ammesso sul tetto	kg	80/75
Capacità		
Serbatoio del carburante	l	50
Manutenzione		
Frequenza cambio olio	km	Manutenzione ordinaria in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione
Frequenza ispezioni		Manutenzione ordinaria in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione
Garanzia		2 anni senza limiti di chilometraggio, 3 anni sulla vernice, 12 anni sulla corrosione passante, garanzia di mobilità